

AXIS M1124 網路影像攝影機

經濟、多功能並支援 HDTV 720p

AXIS M1124 是全天候型攝影機，並提供高達 25/30 fps 的 HDTV 720p 影像。此攝影機配備紅外線焦距校正且易於交換並具有 DC 光圈的 CS Mount 鏡頭。它支援 Axis 的 Zipstream 技術，能夠大幅降低頻寬和儲存需求。WDR – 鑑識擷取功能則可在光源情況非常複雜的場景中，針對鑑識目的提供最佳化的影像。AXIS M1124 支援可簡化安裝的乙太網路供電、用於邊際儲存空間的 microSD 卡插槽、可連接各種外部設備的數位輸入/輸出埠，以及強化型分析應用，例如人數計算和熱區。

- > [HDTV 720p](#)
- > [變焦 CS Mount 鏡頭](#)
- > [日夜切換](#)
- > [WDR – 鑑識截取](#)
- > [Axis Zipstream 技術](#)
- > [安裝簡易](#)



AXIS M1124 網路影像攝影機

攝影機		WDR 模式
影像感應器	逐行掃描 RGB CMOS 1/2.8"	狀態 LED 指示燈
鏡頭	變焦、紅外線焦距校正、CS Mount、百萬畫素解析度、DC 光圈、3–10.5 公釐、91–32° 視角 ^a 、49–18° 視角 ^b	輸出埠
日夜功能	自動可移除式紅外線濾鏡	資料串流
最低照明	顏色：0.25 lux, F1.4 黑白：0.05 lux, F1.4	事件資料
快門時間	1/143000 至 2 秒	內建安裝輔助工具
影像		像素計算器
壓縮格式	H.264 Baseline、Main 與 High Profile (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	一般
解析度	1280x720 到 160x90	外罩設計
影像播放速率	H.264：所有解析度最高均可達到 25/30 fps Motion JPEG：所有解析度最高均可達到 25/30 fps	聚碳酸酯混合物 顏色：白色 NCS S 1002-B 與 Axis 黑色 NCS S9000-N
影像串流	多重、可分別設定的 H.264 和 Motion JPEG 影像串流 Axis 的 Zipstream 技術用於 H.264 可控制影格速率和頻寬，VBR/CBR H.264	記憶體
影像設定	WDR 鑑識擷取：最高 120 dB (視現場狀況而定)、手動快門時間、壓縮率、彩度、亮度、銳利度、對比、白平衡、曝光控制 (包括自動增益控制)、曝光區域、微調低光源情況下的行為、旋轉：0°、90°、180°、270° (包括長廊格式)、外觀比例校正、文字與影像覆蓋、隱私區域遮蔽、鏡像	512 MB RAM, 256 MB 快閃記憶體
平移/傾斜/變焦	數位 PTZ	電源
網路		8–28 V DC 或乙太網路供電 (PoE) IEEE 802.3af Class 2, 最大 5.0 W, 一般情況下為 3.6 W
安全性	密碼防護、IP 位址篩選、HTTPS ^c 加密、IEEE 802.1X ^c 網路存取控制、摘要驗證、使用者存取記錄	連接線
支援協定	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^c 、SSL/TLS ^c 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 一個輸入和一個輸出端子 (12 V DC 輸出, 最大負載 15 mA) DC 輸入, 端子
系統整合		遠端儲存
應用程式介面	提供軟體整合的開放式 API, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS 攝影機應用程式平台; 詳細規格請參考 www.axis.com AXIS 影像代管系統 (AVHS) 可實現單鍵連線。 ONVIF Profile S, 詳細規格請參考 www.onvif.org	支援 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 支援錄製影像到專用網路儲存空間 (NAS) 如有關 SD 卡和 NAS 的建議, 請參閱 www.axis.com
影音分析	影像位移偵測、主動式防竄改警報、支援由 AXIS 攝影機應用平台安裝 AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross-line Detection、AXIS Digital Autotracking 和第三方應用程式, 請參閱 www.axis.com/acap	操作環境
事件觸發	分析、邊際儲存空間事件、外部輸入	-20 ° C 到 50 ° C (-4 ° F 到 122 ° F) 濕度 10–85% RH (非凝結狀態)
事件動作	檔案上傳: FTP、HTTP、HTTPS、SFTP、網路分享和電子郵件 通知: 電子郵件、HTTP、HTTPS、TCP 和 SNMP Trap 錄影至遠端儲存空間 警報前和警報後的影像緩衝 PTZ 預設點、巡弋 傳送短片 日夜切換模式	安規認證
		EN 55022 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50121-4、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN22 Class A、KN24、EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78 IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60721-4-3 Class 3M4
		外觀尺寸
		44 x 70 x 148 公釐 (1.7 x 2.8 x 5.8 英吋)
		重量
		空機: 160 克 (0.35 磅) 含光學元件: 200 克 (0.45 磅)
		隨附配件
		AXIS T91A11 白色支架、安裝指南、1 個 Windows 解碼器使用者授權
		選購配件
		AXIS T91A04/T91A05 攝影機支架、AXIS T91A50 伸縮式天花板安裝架、AXIS T92E20 和 T93F 機殼系列、主變壓器 PS-P 端子連接器、AXIS T8006 PS12、AXIS T90B 照明燈
		影像管理軟體
		AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、來自 Axis 應用程式開發夥伴的影像管理軟體可從 www.axis.com/techsup/software 網站上取得
		保固
		提供 Axis 一年保固。關於 Axis 延長保固選項詳細資訊, 請參閱 www.axis.com/warranty

- a. 水平視角
b. 垂直視角
c. 此產品包含 OpenSSL Project 開發的軟體, 以供 OpenSSL Toolkit 使用。(www.openssl.org), 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 撰寫的加密軟體。

更多資訊, 請至 www.axis.com